KC300 PUSH-LOK软管

KUNGFLEX

- 内胶层：合成橡胶
- 增强层： 1层纤维编织
- 外胶层 ： 合成橡胶

外胶层多种颜色可选 ： 黑色、 蓝色、 红色、 绿色、灰色、白色、黄色。

- 温度范围： -40℃～+100℃ (空气： +70℃ .水： +85℃)
- 使用介质：空气，水，水乙二醇，油水乳化液， 防冻剂，润滑油和石油基液压油。用于1.0MPa以上的空气时，软管需针刺。
- 产 品 特 点： PUSH-LOK快插设计可与PUSH-LOK快插接头直接使用，不需要扣压 。



订货编号 Part No.	软管内径		软管外径 O.D		最大工作压力		最小爆破压力		最小弯曲半径	重量
	I.D.		Min	Max	MAX W.P.		MIN B.P		MIN B.R	WEIGHT
	inch	mm	mm	mm	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	Kg/m
KC300-04	1/4	6.3	12	13.4	2.4	348	10	1400	76	0.13
KC300-05	5/16	7.9	13.9	15.5	2.4	348	10	1400	76	0.15
KC300-06	3/8	9.5	15.8	17.3	2.4	348	10	1400	76	0.22
KC300-08	1/2	12.7	19	20.6	2.1	305	8	1200	127	0.26
KC300-10	5/8	15.9	22.5	24.1	2.1	305	8	1200	152	0.35
KC300-12	3/4	19.1	25.5	27.1	2.1	305	8	1200	177	0.37
KC200-16	1	25.4	32	35	1.4	200	6	800	254	0.66

KUNGFLEX KC300软管适配Push-lok快插接头




KF30682



KF39282



KF3C582



KF-3CF82



KF30182



KF3JC82



KF3D082

样本信息仅供参考，技术参数请以实物为准。